



TUNNELS A PIEDS DROITS

6m - 6,20m - 7,80m - 9,60m
Tunnel grand volume

STRUCTURE

- Largeurs de 6m - 7,80m - 9,60m - 12m, arceaux au pas de 2,50m (selon région).
 - Structure en tube acier galvanisé Sendzimir Ø60 (Z275).
 - Triangulation des portiques en fonction de la largeur.
 - Stabilité: triangulations entre les deux premiers portiques.
- Les largeurs disponibles sont jumelables pour réaliser des bitunnels ou plus.

COUVERTURE

- Ce modèle peut être couvert en simple ou double paroi gonflable avec:
 - o film JRC longue durée
 - o Tout autre type de film

EN PIGNON

- Portes monoblocs, pans de fer (habillage film ou Ondex) ou ouverture du pignon par enroulement de film.

EN RIVE

- Aération sur les longs pans par enroulement du film. Possibilité de filet brise-vent.
- Le film est guidé par des tubes antibattement.
- Commande des aérations par réducteur manuel ou motorisé. Possibilité d'installer une régulation de température.

Ouverts à de très larges applications, ces modèles de tunnels à grand volume permettent d'intégrer de nombreuses options.



MULTITUNNELS A PIEDS DROITS

MONOTUNNEL



MULTITUNNEL



Pour toute étude de votre projet, nous consulter.
Ce modèle est homologué selon la norme serre EN 13031-1

La Brosse - St Georges des Gardes - 49120 CHEMILLÉ EN ANJOU - FRANCE
Tél 02 41 30 75 15 - Fax 02 41 30 63 52
Email : contact@serres-jrc.fr - www.serres-jrc.com

